

Nordhessischer Baustoffmarkt GmbH
Industriestr. 10
D-36251 Bad Hersfeld
13


Nummer der Leistungserklärung und eindeutiger Kenncode des Produkttyps

NORDI-32003

EN 998-1 : 2010

Putzmörtel für die Verwendung als Außen- und Innenputz für Decken, Pfeiler
und Trennwände

Brandverhalten:	A1
Wasseraufnahme:	W2
Wasserdampf- durchlässigkeit μ :	≤ 25
Haftzugfestigkeit:	$\geq 0,08 \text{ N/mm}^2$ bei Bruchbild A, B oder C
Wärmeleitfähigkeit $\lambda_{10\text{dry}}$:	$\leq 0,82 \text{ W/(m}\cdot\text{K)}$ für P=50% $\leq 0,89 \text{ W/(m}\cdot\text{K)}$ für P=90%



Brandverhalten:

A1

Wasseraufnahme:

W2

Nordhessischer Baustoffmarkt GmbH
Industriestr. 10
D-36251 Bad Hersfeld

13

*Nummer der Leistungserklärung und
eindeutiger Kenncode des Produkttyps*

NORDI-32003

Wasserdampf-
durchlässigkeit μ :

≤ 25

Haftzugfestigkeit:

$\geq 0,08 \text{ N/mm}^2$
bei Bruchbild A, B oder C

EN 998-1 : 2010

Putzmörtel für die Verwendung als Außen-
und Innenputz für Decken, Pfeiler und
Trennwände

Wärmeleitfähigkeit $\lambda_{10\text{dry}}$:

$\leq 0,82 \text{ W/(m}\cdot\text{K)}$ für P=50%
 $\leq 0,89 \text{ W/(m}\cdot\text{K)}$ für P=90%