

**Technisches Merkblatt für
NORDIC Beschleuniger**
Zusatzprodukt für
NORDIC 1-K-Bitumen-Dickbeschichtung

Stand: Februar 2019 Blatt 1 von 1



EIGENSCHAFTEN

- schnellere Regenfestigkeit
- gleichmäßigere Durchtrocknung
- schnellere Abbindung auch bei ungünstigen Wetterverhältnissen

EINSATZBEREICHE

NORDIC Beschleuniger ist ein pulverförmiges Zusatzmittel zur Verbesserung der Durchtrocknung und Regenfestigkeit von NORDIC 1-K-Bitumen-Dickbeschichtung bei ungünstigen Wetterverhältnissen.

MISCHUNGSVERHÄLTNIS

900 g je 30 l NORDIC 1-K Bitumen-Dickbeschichtung

VERARBEITUNG

NORDIC 1-K-Bitumen-Dickbeschichtung aufrühren und den Beschleuniger unter langsamem Rühren, mit elektrischer Bohrmaschine und Ankerrührer, zugeben. Die Masse solange weiterrühren, bis eine homogene, knollenfreie Mischung entsteht. Die Beschichtung erfolgt in gewohnter Weise.

Das Technische Merkblatt der NORDIC 1-K-Bitumen-Dickbeschichtung beachten!

WICHTIGE HINWEISE

Mitgeltende Vorschriften:

NORDIC Beschleuniger enthält Zement und reagiert mit Wasser alkalisch. Deshalb Haut und Augen schützen. Bei Berührungen gründlich mit Wasser spülen. Bei Augenkontakt Arzt aufsuchen. Sicherheitsratschläge und Entsorgungshinweise entnehmen Sie bitte dem aktuellen Sicherheitsdatenblatt unter www.baustoffmarkt-gruppe.de

LIEFERFORM

1 Dose 900g: EAN 4049499043996
1 Karton (Inhalt: 10 Dosen á 900g): EAN 4049499044092

ENTSORGUNG VON ENTLEERTEN VERKAUFSPACKUNGEN

Wir beteiligen uns an einem flächendeckenden Entsorgungssystem für restentleerte Verkaufsverpackungen. Restlos entleerte Verkaufsverpackungen können entsprechend dem aufgedruckten Symbol auf der Verpackung über DSD entsorgt werden. Weitere Informationen zur Entsorgung können Sie den Sicherheits- und Umwelthinweisen der Preisliste entnehmen und auch im Internet unter www.baustoffmarkt-gruppe.de



Vertrieb:

Nordhessischer Baustoffmarkt GmbH & Co KG

Industriestraße 10
36251 Bad Hersfeld-Asbach
Telefon 06621/176-0

www.baustoffmarkt-gruppe.de